

PODUSZKI NISKOCIŚNIENIOWE 1 BAR TYPU LH

Poduszki niskociśnieniowe typu LH różnią się od poduszek niskociśnieniowych uproszczoną budową, mają natomiast takie same zalety i funkcje – podnoszą i podpierają ciężkie obiekty ze stałą siłą. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wysokość podnoszenia i duża zdolność dopasowania.

Categories: [Pneumatyka VETTER](#)



OPIS PRODUKTU

Poduszki niskociśnieniowe typu LH różnią się od poduszek niskociśnieniowych uproszczoną budową, mają natomiast takie same zalety i funkcje – podnoszą i podpierają ciężkie obiekty ze stałą siłą. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wysokość podnoszenia i duża zdolność dopasowania. Sprawdzają się przy podnoszeniu i pozycjonowaniu przewróconych pojazdów, w szczególności cienkościennych karoserii samochodów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych o zamkniętych nadwoziach, wagonów kolejowych. Mogą być stosowane jako podarcie w sytuacjach awaryjnych w wykopach ziemnych.

Zalety:

- ciśnienie zmienne do 1,0 bar
- lepsza stateczność dzięki prostokątnej formie
- ściany boczne z tkaniny aramidowej odpornej na rozerwanie
- wysoki współczynnik bezpieczeństwa 1: 4
- wmontowany zawór bezpieczeństwa — dodatkowo do zaworu bezpieczeństwa w sterowniku (przy zestawie ratowniczym)
- produkt dostępny w zestawie LH 1/30 S ze sterownikiem Air CU z oświetleniem
- świadectwo dopuszczenia CNBOP

Dane techniczne:

Dane techniczne pojedynczej poduszki*	LH 1/30 S
Siła podnoszenia	6,05 t
Wysokość podnoszenia	65 cm
Wysokość spoczynkowa	4 cm
Zapotrzebowanie powietrza przy 1 bar	1.082 l
Czas napełniania	83 s
Wymiary	90 x 71 cm
Waga, ok.	7 kg

ciśnienie robocze 1 bar
ciśnienie kontrolne 1,5 bar

* dane producenta

Zestaw poduszek typu LH, skład zestawu:

- 2 x poduszka LH 1/30 S,
- 2 x wąż napełniający 5 m,
- 1 x podwójny sterownik w obudowie z tworzywa,
- 1 x reduktor butlowy 200/300 bar,
- 1 x zestaw naprawczy,
- 1 x torba transportowa